

## Metallic pigments

## اصباغ ميتاليك - مايكا

### الوصف

اصباغ ذات تأثير خاص تتكون من جزيئات الميكا النانوية المطلية التي تخلق للمساحات النهائية ذات المظهر الفريد وتعطي تأثير بالعمق صممت أصباغ **ديكوريت الميتاليك** لتخلط مع منتجات الإيبوكسي الشفافة، مما يخلق لمسة لؤلؤية مع تأثير لوني دراماتيكي من خلال التداخل والامتصاص مع الضوء

### الاستخدامات

أرضيات داخلية من الإيبوكسي  
 حرف مصنوعة من مادة الإيبوكسي  
 طبقة تغطية من الإيبوكسي

### تعليمات الاستخدام

باستخدام أداة خلط نظيفة. حرك الإيبوكسي ريزن بشكل فردي وبسرعة منخفضة (300-450 دورة في الدقيقة) لمدة دقيقتين. ثم أضف أصباغ **ديكوريت** متاليك باستخدام أداة خلط نظيفة. امزج لمدة دقيقتين أو أكثر. حتى يتم الحصول على خليط متجانس. يجب تنفيذ خطوات الخلط المسبق هذه لتقليل التأثيرات غير المرغوب فيها. في وعاء نظيف. أضف المادة المصلبة باستخدام أداة خلط نظيفة. اخلط جيدا لمدة ثلاث دقائق أو أكثر. حتى يتم الحصول على خليط متجانس. استخدم خلاطا من نوع منخفض السرعة (300-450 دورة في الدقيقة) لتقليل انحباس الهواء في المنتج. يوصى بوضع الخلاط على الوضع العكسي بعد اول 90 ثانية حتى يختلط السائل من أسفل علبه الخلط إلى الأعلى. تأكد من كشط جوانب وأسفل حاوية الخلط حتى لا تبقى مادة غير مخلوطة. قم فقط بخلط كمية المنتج المطلوبة اعتمادا على صلاحيته ووقت العمل المطلوب.

### الاستهلاك

الكمية الموصى بها حوالي 10 غم / لتر من الإيبوكسي ومع ذلك، سيختلف الاستهلاك وفقا للعمق المطلوب ودرجة اللون المطلوبة

### معلومات تقنية

اجتاز	40 up to 500C - مقياس الطيف الضوئي متعدد الزوايا (ASTM E1866)	اللون ( $\Delta E < 1.0$ )
اجتاز	توزيع حجم الجسيمات (ASTM D8090)	حجم الجزيئات (10-100 $\mu m$ )
عديم الرائحة	الرائحة (ASTM D1296)	الرائحة
غير سام	السمية الحادة (ASTM E729)	السمية
روتيل	نوع الصبغ الأساسي	ثاني أكسيد التيتانيوم
5-8*	ثبات الأصباغ (ASTM D4303)	ثبات الأصباغ

## Metallic pigments

## اصباغ ميتاليك - مايكا

### التعبئة والتغليف

عبوات بلاستيكية سعة 50 غم.  
عبوات بلاستيكية سعة 100 غم

### التخزين

احتفظ بالحاويات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام وتخزينها في ظروف جافة

### مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر عند تخزينها بشكل صحيح في بيئة جافة خالية من الرطوبة.

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال