

## Deco Finish

Cement base putty

## ديكو فينيش

معجونة اسمنتية للجدران

### التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيك 15 كيلو

### التغطية

من 15 – 14 متر مربع لكل كيس بسماكة 1 مم

### مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهر في بيئة جافة وبعيدة عن العوامل الجوية. يجب تخزين الأكياس بعيداً عن الأرض

### المعالجة بالماء

المعالجة بالماء غير مطلوبة بعد استخدام ديكو فينيش. ومع ذلك، فإن رش الماء على السطح المنفذ عليه لمدة يومين سيزيد من قوة ومتانة ديكو فينيش مما يعطي نتائج أفضل

### المحددات

لا تقم باستخدام ديكو فينيش فوق فواصل التحكم أو التمدد بين الأسطح

### معلومات تقنية

كثافة رطبة	1.8±0.1
زمن عمل الخليط	ساعتين عند درجة حرارة 25
زمن التصلب	الزمن المبدئي 1-3 ساعات الزمن النهائي 3-8 ساعات
مقاومة الانضغاط	14 ميجا باسكال عند 28 يوم
قوة الالتصاق	38 ميجا باسكال عند 28 يوم

### الوصف

ديكو فينيش عبارة عن معجونة اسمنتية توفر تغطية مثالية للجدران والأسقف الاسمنتية يوفر ديكو فينيش طبقة أساس ناعمة لجميع أنواع الدهانات. تمنع خصائصه المقاومة للماء حدوث أي تقشر للدهانات باهظة الثمن يثبت أنه فعال للغاية عند العمل في ظل فترات زمنية محددة حيث يمكن استخدامه حتى قبل أن يجف الأسمنت تماماً. يعتبر تشطيباً مثالياً للحمام وجدران الشرفات والاستخدامات الخارجية حيث تتوفر الظروف الرطبة

### الاستخدامات

- يستخدم لتأسيس وتسوية السطح قبل تنفيذ الدهانات
- يستخدم أيضاً في سد الشقوق والتقوُّب في الجدران والأسقف قبل الطلاء
- يحتوي على مجموعة متنوعة من الاستخدامات ويمكن استخدامه على الخرسانة والجدران الخرسانة الجاهزة وجموع أنواع الواجهات الاسمنتية.

### المزايا

- مقاوم للماء وبالتالي فهي لا يقشر بسبب الرطوبة أو التسربات الطفيفة في سطح الجدار
- يظل ملتصقاً بشدة بسطح الجدار المكسو بالخرسانة ويوفر قاعدة متينة للطبقة العلوية للطلاء باهظ الثمن
- يبرز النعومة الحقيقية والظل للطلاء باهظ الثمن المنفذ عليه، ويوفر الحماية ويعزز جمال الدهانات باهظة الثمن
- يعطي لمسة نهائية ناعمة ولا يتطلب طبقة أولية قبل تنفيذ الطلاء
- قوة التصاق ممتازة بالأسطح

### التنفيذ

#### تحضير السطح

نظف السطح لإزالة الجسيمات الشائبة والأوساخ والشحوم وما إلى ذلك. قم بإزالة أي أجزاء غير متماسكة، رطب السطح بالماء النظيف.

#### الخلط

امزج كيس واحد من ديكو فينيش مع 6 لتر من الماء لعمل مزيج ناعم ومتجانس. دع المزيج ينتظر لمدة 10 دقائق. قلب جيداً، استعمل المنتج المعجون في غضون ساعة.

قم بتنفيذ ديكو فينيش باستخدام سكين المعجونة. في طبقات يصل سمكها إلى 1 مم. اتركه ليحفظ طوال الليل قبل وضع الطبقة الثانية. بعد جفاف المعجونة تماماً، قم بسنفرة وحف السطح بورق زجاج ناعم وامسح أي غبار متبقي. رش السطح بالماء لمزيد من القوة إذا لزم الأمر.

## Deco Finish

Cement base putty

## ديكو فينيش

معجونة اسمنتية للجدران

### الصحة والأمان

المنتج غير سام، ولكنه يحتوي على الأسمنت. استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الاتصال المباشر بالأسمنت. يوصى باستخدام أقتعة الغبار ، وحماية العينين وارتداء القفازات عند التعامل مع المنتج.

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال