

## Deco Stone Grout

Stone Grout

## ديكو ستون غروت

كحلة حجر

### التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيكية 15 كجم

### مدة الصلاحية

سنة أشهر إذا كان المنتج في مكان محمي من العوامل الطبيعية. يجب القيام بتخزين أكياس ستون غراوت في منطقة جافة ويفضل أن يكون المكان مرتفع عن الأرض

### معلومات تقنية

1720 kg/m3	الكثافة
SRM C109-90	مقاومة الضغط
(BS EN 1542:1999)	قوة التراب
ممتاز	مقاومة الانحعاد
CAN4-ULC-S114-M80	قابلية الاحتراق
غير قابل للاشتعال	

### الصحة والأمان

المنتج غير سام، ولكنه يحتوي على الأسمنت. استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الاتصال المباشر بالأسمنت. يوصى باستخدام أقنعة الغبار بحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع المنتج.

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج مع النصائح حول التطبيق، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

### الوصف

مونة اسمنتية معدلة بالبوليمر. جاهزة للاستخدام، مصممة خصيصا لتعبئة فواصل الحجر.

### استخدامات

يستخدم ديكو ستون غراوت لملاء الفراغات او الفواصل بين الأحجار سواء كانت طبيعية أو اصطناعية بحشو مونة ملونة

### الميزات والفوائد

- يقلل من امتصاص الماء من خلال الفراغات او الفواصل بين الأحجار
- متوفر بأكثر من 40 لون
- مسبق الخلط، للحصول على نتائج ثابتة في العمل
- سهولة استخدام ونقل المنتج

### التنفيذ

#### الفواصل:

بعد القيام بتثبيت الحجر بإحكام. يجب فتح الفواصل بين الحجر حتى عمق 13 مم وعرض 13مم. ثم يجب تنظيف الفواصل تمام من أي غبار.

#### الخلط:

قم بإفراغ كيس ديكو ستون غراوت في حاوية للخلط مناسبة مع إضافة ما يقارب 4-5 لترات من الماء النظيف. باستخدام الخلط لمدة دقيقتين على الأقل حتى يتم تجانس الخليط.

#### التنفيذ:

استخدم ديكو ستون غراوت في الفواصل النظيفة حتى تخرج المواد الزائدة من الفواصل. وتأكد من ملء جميع الفجوات تمام. واترك المواد تتماسك لمدة 30 دقيقة تقريبا.

#### التشطيب:

قم بتنظيف أي فائض من المادة. امسحها قليلا للحصول على السطح المطلوب. استخدم فرشاة ناعمة لتلميع السطح وإزالة أي خشونة