

## تيرازو ميكس 400 الحجر المعطر

### التخزين:

احفظ بالعبوة مغلقة بإحكام عند عدم الاستخدام وقم بتخزينها في ظروف جافة. مدة صلاحية العبوة المغلقة 12 شهرًا.

### المنتجات المساعدة:

- ديكو رايزن،
- ديكو بوند إس بي آر،
- وديكو ستاين،
- مسحوق اصباغ ديكوريت
- مجموعات تزيين ديكوريت.

### الصحة والسلامة:

ارتد معدات الحماية الشخصية المناسبة عند التعامل مع هذا المنتج. تجنب ملامسة العينين والجلد والملابس. في حالة ملامسة المنتج، اشطفه جيدًا بالماء واطلب العناية الطبية إذا لزم الأمر. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال

### الخدمات:

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى نصائح حول الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان (تنويه):

تقدم Decorete® ضمانًا كاملاً لمنتجاتها عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة على مزج المنتج وتطبيقه. وفي كل الأحوال، لن تتجاوز مسؤولية Decorete® إما استرداد ثمن الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه.

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال

### الوصف

مادة سريعة التصلب تتكون من مكونين عبارة عن مسحوق ومركب/سائل أكريليك. عند خلطهما، ينتج عن ذلك خليط تيرازو متين ومثالي لصب الأشكال المختلفة باستخدام القوالب. هذا المنتج مثالي للإصلاحات السريعة على مشاريع التيرازو، حيث يستغرق وقت التصلب 30-60 دقيقة فقط..

### الاستخدامات

يُعد تيرازو ميكس 400 مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- صب التماثيل والأشكال الصغيرة
- إنشاء صوتاني وحوامل الشموع وحوامل الأكواب
- صنع الألعاب والأشياء الزخرفية الأخرى

### الميزات والفوائد:

- سهل الاستخدام ويمزج بالماء.
- يمكن صبه في قوالب لصنع أشياء صغيرة.
- معطر ليمونك رائحة عطرية تدوم طويلاً.
- يمكن تلوينه بمجموعة متنوعة من منتجات التلوين.
- يمكن صنفرتة بعد المعالجة النهائية لتحقيق اللمسة النهائية المطلوبة.
- مانع تسرب اختياري لمزيد من الحماية والمتانة.

### كيفية الاستخدام:

- أضف 1 كجم من مسحوق تيرازو ميكس 400، إلى 500 جرام من مركب/سائل الأكريليك.
- اخلط جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.
- اسكب الخليط في القالب أو السطح المطلوب.
- اضرب القالب أو قم بهزة برفق لإزالة فقاعات الهواء.
- قم بتنعيم السطح باستخدام مجرفة أو ملعقة مسطحة.
- اترك الخليط ليحفظ لمدة 30-60 دقيقة.
- التلوين: لتلوين الخليط، أضف أصباغ مسحوق Decorete إلى الخليط أثناء عملية الخلط. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام الأكريليك أو الألوان المائية المخلوطة بمركب الأكريليك.
- الصنفرة: إذا كنت ترغب في الحصول على سطح أملس ولامع، يمكن صنفرة تيرازو ميكس 400 باستخدام جلاخه ميكانيكية.
- الختم أو العزل: الختم اختياري. إذا رغبت في ذلك، يمكن استخدام الشمع كطبقة مانعة للتسرب. يمكن أيضًا استخدام إيبوكسي ديكو ريزين الشفاف كمادة مانعة للتسرب.

### المعلومات الفنية:

- نسبة الخلط: 1 سائل: 2 مسحوق
- وقت المعالجة: 30-60 دقيقة
- مدة الصلاحية: 6 أشهر

### التعبئة والتغليف:

- يأتي خليط تيرازو ميكس 400 في عبوتين:
- 1 كجم مسحوق و0.5 لتر سائل أكريليك.
- 5 كجم مسحوق و2.5 كجم. سائل