

## Deco Guard SB

Solvent base Penetrating Water repellent

## ديكو غارد اس بي

مادة طاردة للماء ذات اساس نفطي

### التعبئة والتغليف

عبوات بلاستيك 18 لتر

### تخزين

يتمتع ديكو غارد اس بي بفترة صلاحية لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ التصنيع عند تخزينه بين 0 درجة مئوية و 35 درجة مئوية في الحاوية الأصلية المغلقة بإحكام ، يجب حماية الحاوية من أشعة الشمس ابقه بعيدا عن الحرارة

### التغطية

يختلف استهلاكه وفعالية ديكو غارد اس بي وفقاً لنوع السطح ويجب تحديده في الموقع عن طريق اختبار مساحة صغيرة من المادة المراد معالجتها وتحديد الاستهلاك وعدد الطبقات المطلوبة

### المحددات

لا تستخدمه على سطح تحت الضغط الهيدروستاتيكي  
لا تستخدمه عندما تكون درجة الحرارة عند أو أقل من 4 درجات مئوية  
غير مناسب للجبس

### معلومات تقنية

المظهر	عديم اللون ، ضبابي
سيلان / سيلوكسان	10[%]
الكثافة عند 25 درجة مئوية	1.05[g/cm <sup>3</sup> ]
اللزوجة عند 25 درجة مئوية	20 [mm <sup>2</sup> /s]
نقطة مضيئة DIN EN ISO 2719	38[°C]

### الوصف

عبارة عن خليط طارد للماء مذيبي من السيلان سيلوكسان/ والراتنجات الاصطناعية. يتم استخدامه لتوفير الحماية ضد الماء في البناء

### الاستخدامات

يحمي البناء من التلف الناتج عن اختراق المياه والمواد الكيميائية المنقولة بالمياه. ديكو غارد اس بي يخرق حتى 0.6 مم من الأسطح لتوفير حماية تدوم طويلاً  
يستخدم ديكو غارد اس بي على الطوب الحجر الطبيعي والاصطناعي جميع أنواع الخرسانة القصارة والقصارة الملونة مناسبة كطبقة أولية للدهانات الخارجية

### المزايا

نفاذية بخار 100%  
عمق اختراق جيد  
فعال حتى على الأسطح الرطبة  
طارد للماء  
يسمح للسطح بالتنفس  
لا يغير مظهر السطح  
يقلل من التقشر

### التطبيق

أفضل تقنية لتطبيق ديكو غارد اس بي هي الغمر ويفضل ألا يكون تحت الضغط ، ضع عدة طبقات رطبة فوق بعضها ، حتى تصبح الطبقة السفلية مشبعة بشكل عام ، يكفي تطبيقان على الأقل لجميع الاسطح ضع الطبقة التالية عندما يمتص السطح الطبقة السابقة . يجب ألا تحتوي الطبقة السفلية على بقع رطبة: يجب أن تبدو جافة ؛ تعتمد الكمية المطلوبة من ديكو غارد اس بي على امتصاص السطح  
يتم الحصول على أفضل النتائج من خلال تطبيق ديكو غارد على اسطح نظيفة وجافة. كإجراء قياسي ، يجب السماح للخرسانة بالجفاف لمدة 28 يوماً قبل التطبيق. يجب تفقد الكلحة واصلاحها وتركها تجف لمدة 3 أيام على الأقل. يجب إكمال إصلاح واستبدال الخرسانة قبل التطبيق

قبل تطبيق ديكو غارد اس بي ، تأكد من تغطية النوافذ والأسطح الأخرى عديمة الامتصاص بشكل جيد لأن المنتج يجف بسرعة بحيث تكون ازالته صعبة للغاية بعد بضع ساعات. امسح أي بقع على النوافذ على الفور ، باستخدام مذيبي إذا لزم الأمر

## Deco Guard SB

Solvent base Penetrating Water repellent

## ديكو غارد اس بي

مادة طاردة للماء ذات اساس نفطي

### الصحة والأمان

هو سائل قابل للاشتعال ويجب إبعاده عن الحرارة ومصادر الاشتعال الأخرى. يجب إبقاء ديكو غارد مغلقاً عند عدم استخدامه. يجب توخي الحذر لمنع تكثف الرطوبة في الحاوية تجنّب ملامسة الجلد والعينين. في حالة حدوث ملامسة للجلد اغسل المنطقة المصابة على الفور بالماء والصابون

### خدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### ضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال