

## Deco Seal

Clear Acrylic Sealer

## ديكو سيل

سيلر اكريليكي شفاف

### خرسانة مطبعة

يجب غسل الخرسانة المختومة بأسرع ما يمكن لإزالة الأوساخ أو الملوثات الأخرى. يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا قبل تطبيق ديكو سيل؛ قد تتسبب رطوبة السطح في حدوث تشوه وتعتيم ونتائج غير جذابة

### التطبيق

يمكن تطبيق ديكو سيل بواسطة رول الدهان أو البخاخ. ضع طبقتين رفيفتين أو أكثر. اتركه يجف بين الطبقات مدة الجفاف حوالي ساعتين عند 21 درجة مئوية، ولكنها تختلف حسب درجة الحرارة والرياح والرطوبة. حماية التطبيق من المطر لمدة 24 ساعة. انتظر 24 ساعة عند 21 درجة مئوية قبل السماح بحركة المرور

### التغطية

سطل 18 لترًا ينتج حوالي 60 مترًا مربعًا لكل طبقتين

### معلومات تقنية

اللون	شفاف
المواد الصلبة	Deco Seal 100 : $\geq 20\%$ Deco Seal 200 : $\geq 25\%$ Deco Seal 300 : $\geq 30\%$
أمتصاص الماء	25 % تحسن
معدل التغطية	5 m <sup>2</sup> / liter/ coat
زمن إعادة الطلاء	من 2 الى 4 ساعات

### التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو سيل في عبوات سعة 5 لتر و 18 لترًا. متوفر أيضا في براميل سعة 200 لتر

### التخزين

يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يتميز ديكو سيل المخزن بشكل صحيح بصلاحية استخدام لعام واحد

### الوصف

ديكو سيل عبارة عن مادة عازلة للخرسانة ذات قاعدة مذيبة من الأكريليك بنسبة 100% وعامل معالجة. صنع خصيصًا لحماية الخرسانة العادية والملونة، والمباني، والخرسانة مسبقة الصب، وبلاط التيرازو والأسطح الأسمنتية يوصى باستخدامه فوق الخرسانة المختومة، والأرضيات الملونة وأي سطح خرساني أو حجري آخر حيث يكون التشطيب اللامع مطلوبًا

ديكو سيل الشفاف عبارة عن مادة مانعة للتسرب من الأكريليك غير مصفرة، مقاومة للزيت، والبنزين، والشحوم، والحمض، والأشعة فوق البنفسجية، والتآكل الرطب والجاف ومعظم المواد الكيميائية المنزلية

يعزز ديكو سيل لون الخرسانة المختومة والأرضيات الملونة بالاسيد الملون، ويضيف الحياة إلى سطح الخرسانة الخاص بك ويخلق درعًا واقٍ قوي وطويل الأمد فوق سطح الخرسانة

ديكو سيل جاهز للاستخدام. استخدم المنتج بدون اي تعديل

### المزايا

لا يصفى  
يعزز لون الخرسانة الديكورية  
يقلل من التملح  
مقاومة للمواد الكيميائية  
يطيل عمر السطح  
مقاومة ذوبان الجليد  
يحافظ على نظافة الأسطح  
يحسن مقاومة العوامل الجوية

### تحضير السطح

يجب أن يكون السطح سليماً وجافاً وخاليًا من الزيوت والشحوم وأي مادة غريبة أخرى قد تمنع التصاق السيلر بالسطح

## Deco Seal

Clear Acrylic Sealer

## ديكو سيل

سيلر اكريليكي شفاف

### تحذيرات

قابل للاشتعال: يحتوي على مواد قابلة للاشتعال ، البخار والرذاذ قد يكون ضارًا. قد يؤدي التعرض المفرط إلى تلف الرئة والتحسس . قد يؤدي التعرض المتكرر والمطول للمذيبات إلى تلف دائم في الدماغ والجهاز العصبي. دموع العين ، والصداع ، والغثيان ، والدوخة ، كلها علامات تدل على أن مستويات المذيبات مرتفعة للغاية. قد يكون سوء الاستخدام المتعمد عن طريق التركيز واستنشاق المحتويات ضارًا أو مميتًا

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### الضمان

تضمن **ديكوريت**® منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية **ديكوريت**® استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال