

## Deco Finish

Cement base putty

## ديكو فينيش

معجونة اسمنتية للجدران

### التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيك 20 كيلو

### تغطية

من 14-15 متر مربع لكل كيس بسماكة 1 مم

### مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهرًا في بيئة باردة وجافة ومقاومة للعوامل الجوية. يجب تخزين الأكياس بعيدًا عن الأرض

### المعالجة بالماء

المعالجة بالماء غير مطلوبة بعد تطبيقات ديكو فينيش ، ومع ذلك ، فإن رش الماء على السطح المطبق لمدة يومين سيزيد من قوة ومتانة ديكو فينيش مما يعطي نتائج أفضل

### المحددات

لا تقم بالتركيب فوق فواصل التحكم أو التمدد

### معلومات تقنية

1.8 ± 0.1	كثافة رطبة
ساعتين عند درجة حرارة 25	زمن عمل الخليط
الزمن المبدئي 1-3 ساعات الزمن النهائي 3-8 ساعات	زمن التصلب
14 ميجاباسكال عند 28 يوم	مقاومة الانضغاط
2.38 ميجاباسكال عند 28 يوم	قوة الالتصاق

### الوصف

ديكو فينيش عبارة عن معجونة اسمنتية توفر تغطية مثالية للجدران والأسقف الأسمنتية يوفر طبقة أساس ناعمة لجميع أنواع الدهانات. تمنع خصائصه المقاومة للماء تقشر الدهانات باهظة الثمن يثبت أنه فعال للغاية عند العمل في ظل قيود زمنية صارمة حيث يمكن استخدامه حتى قبل أن يجف الأسمنت تمامًا. يعتبر تشطيبًا مثاليًا للحمام وجدران الشرفات والتطبيقات الخارجية حيث تتوفر الظروف الرطبة

### الاستخدامات

يستخدم لتقديم وتسوية السطح قبل تطبيق الدهانات يستخدم أيضًا في سد الشقوق والنقوب في الجدران والأسقف قبل الطلاء يحتوي على مجموعة متنوعة من التطبيقات ويمكن استخدامه على الخرسانة والجدران المطلية والجدران مسبقة الصب والأسقف الخرسانية

### المزايا

مقاومة للماء وبالتالي فهي لا تقشر بسبب الرطوبة أو التسربات الطفيفة في سطح الجدار يظل ملتصقًا بشدة بسطح الجدار المكسو بالخرسانة ويوفر قاعدة متينة للطبقة العلوية للطلاء باهظ الثمن يبرز النغمة الحقيقية والظل للطلاء باهظ الثمن المطبق عليه يوفر الحماية ويعزز جمال الدهانات باهظة الثمن يعطي لمسة نهائية ناعمة ولا يتطلب طبقة أولية قبل تطبيق الطلاء قوة التصاق ممتازة

### التطبيق

تحضير السطح نظف السطح لإزالة الجسيمات الشائبة والأوساخ والشحوم وما إلى ذلك. يجب ملء الشقوق والنقوب وتسويتها. نقع السطح بالماء النظيف

### الخلط

امزج كيس واحد من ديكو فينيش مع 6 لتر. الماء لعمل مزيج ناعم ومتجانس. دع المزيج يقف لمدة 10 دقائق ، يقلب جيدًا ويستخدم المعجون في غضون ساعتين

قم بتطبيق ديكو فينيش باستخدام سكين المعجونة، في طبقات يصل سمكها إلى 1 مم. اتركه ليحجف طوال الليل قبل وضع الطبقة الثانية. بعد التجفيف ، قم بتلميع السطح بورق زجاج ناعم ، وامسح أي غبار متبقي عالجه بالماء لمزيد من القوة إذا لزم الأمر

## Deco Finish

Cement base putty

## ديكو فينيش

معجونة اسمنتية للجدران

### الصحة والأمان

هذا المنتج غير سام ولكنه يحتوي على الأسمت. استخدم ممارسات الصحة والسلامة المهنية الجيدة لتجنب الاتصال الشخصي. يوصي باستخدام أقنعة الغبار وحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج جنبًا إلى جنب مع النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال