Decorete
Monuments Architectural Systems Co.

DAMAS Company.
Tel :+962 6 4205448

E-mail : info@decorete.com
Website : www.decorete.com

ديكو كورت

نظام أرضيات أكريليك

Deco Court

Acrylic Flooring System

الوصف

ديكو كورت عبارة عن طلاء أكريليك مصمم خصيصًا للملاعب الرياضية ومناطق اللعب

الاستخدامات

يمكن استخدام ديكو كورت في التطبيقات الداخلية أو الخارجية للحصول على سطح ديكوري صلب ومرن بنفس الوقت ومقاوم للماء
معظم التطبيقات النموذجية هي لملاعب التنس وملعب كرة السلة والأنشطة المماثلة

المزايا

طلاء مقاوم للماء والعوامل الجوية
طلاء قوي ومرن
متوفر في مجموعة متنوعة من الألوان والقوام
مصمم خصيصًا لملاعب التنس وملاعب مماثلة ديكوري
لا يصفر، لا يتلاشى

التطبيق

لتحضير السطح
يجب أن تكون الخرسانة مكشوفة بالكامل وخالية من الرطوبة . قم بازالة أي اجزاء غير سليمة. نظف أي غبار ناتج. يمكن تنظيف الأسطح ، إذا رغبت في ذلك ، باستخدام حمض المرياتيك بنسبة 10%.(استخدم الاحتياطات المناسبة.)اغسل السطح جيدا بالماء حيث لا يتبقى اي اثار للحمض في الخرسانة

اعمال الاصلاح
يجب إصلاح أي أعطال موجودة في الأرضية باستخدام ديكو ريبير اتش بي قبل التطبيق
يتم تطبيق ديكو ريبير اتش بي وفقًا لتعليمات ورقة البيانات الفنية ويترك لينشف تمامًا قبل تطبيق نظام الطلاء

نسب الخلط

	الطبقة الأساسية	الطبقة الثانية	الطبقة النهائية
ديكو كورت	سطل واحد	سطل واحد	سطل واحد
ديكو فلر	10 كغ	10 كغ	لا يوجد
ماء	21 لتر	21 لتر	21 لتر

تطبيق
يتم وضع طبقة الأساس بمعدل 250 جم / م 2 باستخدام ممسحة عريضة : الحفاظ على اتجاه واحد في جميع اتجاهات التطبيق
بعد الطبقة الأساسية المعالجة ، ضع طبقة ثانية في اتجاه عمودي على الطبقة الأساسية باستخدام نفس التقنية ونفس الاستهلاك بعد معالجة الطبقة الثانية توضع طبقة نهائية في نفس اتجاه الطبقة الثانية باستخدام نفس التقنية بمعدل 200 جم / م 2
يمكن تطبيق طبقات إضافية لتسوية السطح إذا لزم الأمر

التعبئة والتغليف

يتم توفير ديكو كورت في سطل 25 كجم
يتم توريد ديكو فيلر بأكياس سعة 10 كجم

التغطية

سيغطي كل سطل من ديكو كورت حوالي 30 مترًا مربعًا ، مطبقًا في ثلاث طبقات

التخزين

حماية من الطقس وخاصة ضوء الشمس المباشر
الحفاظ على المنتجات في عبواتها الأصلية المغلقة
قم بتدوير المخزون للتأكد من استخدام المواد الأقدم أولاً .
يخزن بين: 35-5 درجة
مدة الصلاحية: 12 شهر

معلومات تقنية

ديكو كورت عبارة عن طلاء أكريليك مصمم خصيصًا للملاعب الرياضية ومناطق اللعب

وقت العمل عند 21 درجة مئوية	30 دقيقة
الجفاف الأولي عند 21 درجة مئوية	45 دقيقة
الجفاف النهائي عند 21 درجة مئوية	120 دقيقة

Decorete
Monuments Architectural Systems Co.

DAMAS Company.
Tel : +962 6 4205448

E-mail : info@decorete.com
Website : www.decorete.com

Deco Court

Acrylic Flooring System

ديكو كورت

نظام أرضيات أكريليك

التنظيف

نظف الأدوات باستخدام مياه نظيفة . إذا بدأت المادة في التصلب ، فقد يكون الماء الدافئ والصابون مفيدًا لتنظيف اليدين والأدوات

الصحة والأمان

ديكو كورت غير قابل للاشتعال وغير سام في ظل ظروف الاستخدام العادية وضار إذا تم تناوله داخليًا

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين ، اشطفها فورًا بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بارتداء الملابس الواقية والقفازات وحماية العين / الوجه

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت® منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت® استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال