

Deco Guard AR

Curing/Sealing compound

ديكو غارد اي ار

مادة طاردة للماء

التغطية

يمكن تخفيف ديكو غارد اي ار بمعدل 1:2 بالماء ، وهو ما يعادل تغطية 150 مترًا مربعًا ملاحظة: معدلات التغطية نظرية ولأغراض التقدير فقط ، يُنصح بإجراء اختبار ميداني لتحديد معدلات التغطية وعدد طبقات الطلاء المطلوبة

التطبيق

يجب أن تكون الأسطح المراد معالجتها جافة ونظيفة وسليمة وخالية من الجليد أو الثلج أو الندى أو الصقيع وجميع الأتربة والأوساخ والزيوت والشحوم وغيرها من المواد المعيقة لعملية الالتصاق والترابط يجب إصلاح الشقوق والأسطح قبل تطبيق ديكو غارد اي ار قم بتحريك ديكو غارد اي ار جيدًا قبل كل استخدام. طبق ديكو غارد اي ار بواسطة المعدات والادوات المناسبة. تجنب وضع الكثير من مادة السيلر في الطبقة الواحدة. تجنب الخطوط الناتجة عن التطبيق المفرط في المنطقة الواحدة اترك الطبقة الأولى تجف لمدة ساعتين تقريبًا ، ثم ضع طبقة رقيقة ثانية باتباع الإرشادات الواردة في الخطوة الأولى

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو غارد اي ار في عبوات سعتها 5 لترات و 18 لترًا

الصحة و السلامة

ديكو غارد اي ار غير قابل للاشتعال وغير سام في ظل ظروف الاستخدام العادية. ضار إذا تم تناوله داخليًا يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين ، اغسلهما فورًا بالماء النظيف واطلب المشورة الطبية. قم بارتداء الملابس الواقية والقفازات

الوصف

عبارة عن مركب أكريليكي ذا أساس مائي يستخدم لعلاج القسارة الملونة وتوفير الحماية ضد العوامل الجوية يقلل ديكو غارد اي ار من امتصاص الماء بنسبة 80% ويحسن مقاومة البقع يقوم ديكو غارد اي ار بربط جزيئات الرمل والأسمنت لتشكيل طبقة صلبة ومرنة وقابلة للتنفس يقوي ديكو غارد اي ار فواصل المونة، ويقلل من التملح على الطوب ويعيد تجديد الالوان القديمة

الاستخدامات

يمكن استخدام ديكو غارد اي ار للتطبيقات التالية طبقة اخيرة لجميع الطلاءات المعمارية من ديكوريت اازل للمباني والاسطح الخرسانية التطبيقات الداخلية والخارجية جميع الاسطح المطلوب فيها حماية من العوامل الجوية

المزايا

يعالج القسارة دون الحاجة إلى الماء تقليل امتصاص الماء والرطوبة بشكل ملحوظ يشكل طبقة حماية للاسطح الاسمنتية من ثاني اكسيد الكربون يقاوم نمو الفطريات يحافظ على الالوان الديمومة سطح قابل للتنفس مقاومة ممتازة لالتقاط الأوساخ قدرة ممتازة على مقاومة عوامل الجو بشكل عام

التحذيرات والقيود

لا تطبقه عندما تكون درجة حرارة الجو والسطح والمواد أقل من 5 درجات مئوية أثناء التطبيق وفترة المعالجة حماية المنتج المطبق من الرطوبة والمياه وعوامل الطقس حتى يجف تمامًا لا ينصح به لتطبيقات الأرضيات لا تستخدم في الطابق السفلي للبناء تحت الأرض. تحت الضغط الهيدروستاتيكي ، قد يخرق الماء السطح المعالج

معلومات تقنية

رطب على جاف	اعادة الطلاء
أبيض حليبي	المظهر
130 cps	اللزوجة
6.7	نسبة ph
معتدل	مقاومة التملح

Deco Guard AR

Curing/Sealing compound

ديكو غارد اي ار

مادة طاردة للماء

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الاستخدامات

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال