

تيرازو ميكس 100 آرت كريت

التغليف:

خليط تيرازو 100: آرت كريت متوفر في عبوتين:

- 1 كجم مسحوق (المكون أ) و 0.5 كجم سائل أكريليك (المكون ب).
- 5 كجم مسحوق (المكون أ) و 2.5 كجم سائل أكريليك (المكون ب).

احتفظ بالعبوات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال و خزنها بعيدا عن مصادر الرطوبة.

التخزين:

احفظ العبوة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها وقم بتخزينها في ظروف جافة. مدة صلاحية العبوة المغلقة هي 12 شهراً.

المنتجات المساعدة:

تشتمل المنتجات المساعدة التي يمكن استخدامها مع آرت كريت على ديكو بوند، ديكو ريزين، وديكو سيل، وهي أنواع مختلفة من المواد المانعة للتسرب التي يمكن استخدامها لحماية المنتج النهائي وتعزيزه.

الصحة والسلامة:

على الرغم من أن تيرازو ميكس 100 آرت كريت آمن للتعامل والاستخدام، فمن المستحسن استخدام معدات الحماية الشخصية مثل القفازات والقفاز عند التعامل مع المنتج.

الخدمات:

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى نصائح حول الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الضمان (تنويه):

تقدم Decorete® ضماناً كاملاً لمنتجاتها عند استخدامها وتطبيقها وفقاً للتعليمات المطبوعة على مزج المنتج وتطبيقه. وفي كل الأحوال، لن تتجاوز مسؤولية Decorete® إما استرداد ثمن الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

الوصف

منتج مكون من جزأين. المكون أ وهو عبارة عن مسحوق أسمنتي متعدد الاستخدامات، مثالي لصب الأشكال المختلفة باستخدام قوالب الصب، يتيح لك صنع التماثيل والشخصيات والقطع الزخرفية بدقة وتفصيل. بينما المكون ب عبارة عن سائل أكريليك خاص.

الاستخدامات

صب الأشكال والشخصيات الصغيرة باستخدام القوالب. وهو مناسب لتطبيقات مختلفة مثل المنحوتات والقطع الزخرفية والمزيد.

الميزات والفوائد

- متوفر بلونين أساسيين: الرخامي والأبيض.
- سهل الاستخدام والتعامل، مما يجعله مناسباً للهواة والمحترفين على حد سواء.
- إمكانية استخدام الألوان والمواد المضافة، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المنحوتات والقطع الزخرفية والمزيد.
- يوفر لمسة نهائية مصقولة واحترافية باستخدام ورق الصنفرة من المؤكد أنها ستثير الإعجاب.
- آمن وسهل الاستخدام.

كيفية الاستخدام

اخلط المكون أ والمكون ب بنسبة 2 جزء من المسحوق أ إلى جزء واحد من السائل الجزء ب. لتحقيق اللون المطلوب، أضف أصباغ مسحوق ديكوريت إلى الخليط أثناء عملية الخلط. يمكن أيضاً إضافة رقائق ملونة إلى الخليط لتحقيق مظهر تيرازو. اسكب الخليط في قالب الصب واتركه يجف لمدة 30-60 دقيقة. بعد 24 ساعة، يتم معالجة المنتج وصنفرته بورق صنفرة ناعم للحصول على لمسة نهائية أكثر سلاسة. لمزيد من تعزيز الحماية والمتانة يمكن ختم المنتج باستخدام منتجات إضافية مثل ديكو بوند، ديكو ريزين، وديكو سيل

ملاحظة:

يمكن صناعة رقائق ملونة عن طريق تلوين ونشر الكمية المطلوبة على قطعة نايلون، وتركها لتجف، ثم جمعها وتكسيورها إلى الحجم المطلوب. لا يمكن استخدام أصباغ مسحوق ديكوريت إلا أثناء عملية الخلط وليس بعد معالجة المنتج.

تم تصميم تيرازو ميكس 100 آرت كريت للتطبيقات الصغيرة. للتطبيقات الكبيرة، يوصى باستخدام تيرازو ميكس 300.

المعلومات الفنية

- نسبة الخلط: 2 جزء من المسحوق إلى جزء واحد من السائل
- وقت التجفيف: 30-60 دقيقة
- وقت المعالجة: 24 ساعة