

تيرازو ميكس 300 برو كريت

ملاحظات للمحترفين:

- قم بإجراء قطعة اختبار صغيرة قبل بدء المشروع للتأكد من أن المنتج يلبي احتياجاتك المحددة
- قد تكون هناك حاجة إلى التحضير اعتمادًا على الركيزة
- قد تكون هناك حاجة إلى استخدام مادة تحضيرية أو طبقة أساس (حسب نوع السطح الأساسي) التي سيتم تطبيق الطلاء أو الخليط عليها.
- لا يُنصح باستخدام Deco Resin في الهواء الطلق
- قد تستغرق الصنفرة أكثر من 24 ساعة لتحقيق النتائج المرجوة
- قد تكون هناك حاجة إلى تعزيزات إضافية وفقًا لظروف الموقع
- يجب دمج وصلات التمدد في التصميم
- تتوفر ألوان أخرى من تيرازو 300 ميكس برو كريت عند الطلب، ويمكن تلوين المنتج في الموقع باستخدام أصباغ مسحوق Decorete (تباع بشكل منفصل). يمكن استخدامه أيضًا لإنشاء أرضيات تيرازو مصبوبة في الموقع. اتصل بمبيعاتنا.

معلومات تقنية:

- وقت التجفيف: 8-12 ساعة
- المعالجة الأولية: 3 أيام
- المعالجة الكاملة: 7 أيام
- الألوان المتوفرة: أبيض
- للحصول على خيارات ألوان الكتل، راجع الكتالوج.

التغليف:

- مزيج تيرازو 30 ميكس برو كريت يأتي في عبوتين:
- عبوة 5 كجم.
- كيس بلاستيكي 25 كجم.

التخزين:

احفظ العبوة مغلقة بإحكام عند عدم الاستخدام وقم بتخزينها في ظروف جافة. مدة صلاحية العبوة المغلقة 12 شهرًا.

المنتجات المساعدة:

- رايزن ديكو إيبوكسي شفاف - مادة مانعة للتسرب اختيارية لسطح التيرازو.
- ديكو بوند إس بي آر - مادة أولية قد تكون مطلوبة حسب السطح.
- مواد ديكوريت وأحجار ملونة - مواد اختيارية لأغراض الديكور.

الصحة والسلامة:

يعتبر استخدام تيرازو 30 ميكس برو كريت آمنًا، ولكن كإجراء احترازي عام للسلامة، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية مثل النظارات الواقية أثناء الاستخدام

الخدمات:

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى نصائح حول الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الوصف:

مزيج اسمنتي جاف مكون من الحشوات والمواد الرابطة والمواد الخام. عند خلطه بالماء، يعتبر مزيج التيرازو مناسب للأسطح الأرضية، وأسطح الطاولات، وأواني النباتات، والكراسي، والتطبيقات المماثلة. كما أن خليط تيرازو 300 ميكس مناسب أيضًا لأرضيات التيرازو المصبوبة في موقع المشروع

الاستخدامات:

تيرازو ميكس 300 برو كريت هو منتج احترافي مخصص للمختصين في التطبيق. وهو مناسب بشكل أفضل للتطبيقات التالية:

- أسطح العمل
- اواني النباتات
- الطاولات والكراسي
- الأرضيات الزخرفية

الميزات والفوائد:

- قوة عالية ومتانة
- سهل الاستخدام بنسبة خلط 20%
- متوفر باللون الأبيض مخلوطًا بمجموعات البازلت السوداء
- ألوان اختيارية متوفرة عند الطلب
- يمكن صبغه في الموقع باستخدام أصباغ مسحوق ديكوريت
- يتوفر مانع تسرب اختياري (Deco Resin) لحماية إضافية
- يتوفر برايمر اختياري (Deco Bond SBR) لتحسين الالتصاق
- تتوفر مجموعات أخرى ملونة صناعية من ديكوريت (تباع بشكل منفصل) للديكور.

كيفية الاستخدام:

- صب الخليط في القالب واضغطه جيدًا.
- بالنسبة للقطع الصغيرة، يمكن عادةً إزالة المنتج من القالب بعد 24 ساعة من المعالجة عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. بالنسبة للأرضيات والأشياء الكبيرة، اترك المنتج ليُجف لمدة لا تقل عن 3 أيام عند نفس درجة الحرارة لتحقيق أقصى قدر من القوة والتماسك.
- بمجرد أن يجف المنتج، يكون الصنفرة ضروريًا لتحقيق السطح الأملس اللامع المطلوب. قد يختلف الوقت المطلوب للصنفرة بناءً على عوامل مثل حجم السطح والحالة الأولية للمنتج واللمسة النهائية المطلوبة. تتضمن العملية عادةً استخدام جلاخه ميكانيكية بحبيبات أدق تدريجيًا من ورق الصنفرة حتى يصبح السطح أملسًا ومصقولًا. من المهم التحلي بالصبر والحرص على عدم الإفراط في الصنفرة، حيث قد يؤدي هذا إلى إتلاف السطح. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والجهد لتحقيق النتائج المرجوة، لكن النتيجة ستكون تستحق ذلك.
- الختم اختياري، ولكنه موصى به. استخدم الشمع كطبقة مانعة للتسرب أو إيبوكسي شفاف من راتنج ديكو إذا رغبت في ذلك.
- للتحضير، استخدم Deco Bond SBR إذا لزم الأمر.

تيرازو ميكس 300 برو كرييت

الضمان (تنويه):

تقدم Decorete® ضماناً كاملاً لمنتجاتها عند استخدامها وتطبيقها وفقاً للتعليمات المطبوعة على مزج المنتج وتطبيقه. وفي كل الأحوال، لن تتجاوز مسؤولية Decorete® إما استرداد ثمن الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال